

PLW 8604 Laborspüler mit VE-Wasseranschluss.



- Leistung/Charge z. B. 64
Enghalsgläser/Laborgläser m.
Injektoren
- Flexibel und einfach – Modulare
Beladungsträger & EasyLoad-
System
- Hoher Bedienkomfort mit
Touchdisplay – M Touch Basic
- Prozesschemikalien einfach
dosieren: Pulverdosiervorrichtung in d. Tür
- Ab Werk vernetzbar per WiFi
- Mit VE-Wasseranschluss –
Schlusspülung mit vollentsalztem
Wasser

EAN: 4002516882428 / Materialnummer: 12795840 /
Alte Materialnummer: 62860401DAC

Bauform und Ausführung

Bauform	Standgerät, unterbaufähig, schmal
Linie	ExploreLine
Blendenfarbe	Schwarz
Außenverkleidung	Weiß
Unterbaufähig	•
Deckel	Edelstahl
Anzahl Spülebenen	2
Summer, akustisches Signal bei Programmende	•
Servicefreundliche Konstruktion	•

Anwendung

Geeignet für Labore	•
---------------------	---

Kapazität

Enghalsgläser pro Charge [Anzahl]	64
Reagenzgläser pro Charge [Anzahl]	98
Vials pro Charge [Anzahl]	98
Laborflaschen pro Charge [Anzahl]	64

Leistungsdaten

Umwälzpumpe, Qmax in l/Min.	500
Spülraumnutzvolumen in l	145,00
Getestete Betriebsstunden	15000
Kürzeste Programmlaufzeit in Min.	28
Maximale Nachspültemperatur in °C	70

Steuerung

Steuerungstyp	M Touch Basic
Max. Startzeitvorwahl in h	24
Programmierbarkeit	Programmierbar
Programme [Anzahl]	6
Freie Programmplätze [Anzahl]	4
Programmausfallsicherung	•
Restzeitanzeige	•
Programmablaufanzeige	•
Einstellbare Displaysprachen	•

Standard Elektroanschluss

Elektroanschluss	3N AC 400V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	8,50
Gesamtanschluss in kW	8,90
Absicherung in A	16
Länge der Netzanschlussleitung in m	1,90

Mögliche Spannungsvariante

Elektroanschluss	AC 230V 50HZ
Heizleistung Elektro in kW	2,50
Gesamtanschluss in kW	2,90
Absicherung in A	16

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]	1
Erforderlicher Fließdruck in kPa	200-1000

PLW 8604 Laborspüler mit VE-Wasseranschluss.



EAN: 4002516882428 / Materialnummer: 12795840 /
Alte Materialnummer: 62860401DAC

Maximale Förderhöhe der Ablaufpumpe in cm	100
VE-Wasser [Anzahl]	1
Maximale Wasserhärte (Kaltwasser/Warmwasser) in mmol/l	10,70
Ablaufpumpe [DN]	22
Integrierter Wasserenthärter	•
Wasserschutzsystem	Waterproofsystem
Maße und Gewicht	
Außenmaß, Nettohöhe in mm	835
Außenmaß, Nettobreite in mm	598
Außenmaß, Nettotiefe in mm	598
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	920
Außenmaß, Bruttobreite in mm	670
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	740
Spülraum, nutzbare Höhe in mm	520
Spülraum, nutzbare Breite in mm	530
Spülraum, Tiefe Oberkorb in mm	474
Nettogewicht in kg	68
Spülraum, Tiefe Unterkorb in mm	520
Bruttogewicht in kg	77
Maximale Bodenbelastung in N	1220
Emissionswerte	
Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	≤70 dB(A) re 20 µPa
Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h	1,44
Programme	
Kurz	•
Mittel	•
Lang	•
Abspülen Kaltwasser	•
Abspülen VE-Wasser	•
Ausstattung	
1 Dosiergerät/Tür für Klarspüler	•
1 Dosiergerät/Tür für Pulverreiniger	•
Mehrkomponenten-Filtersystem	•
Drehzahlvariable Heizpumpe	•
Beladungsträger-Direktankopplung	•
Salzgefäß in der Tür	•
Optische Kundendienst-Schnittstelle	•
Mittels Laser-Technologie spaltfrei verschweißter Spülraum	•
Heizkörper außerhalb des Spülraums	•
EasyLoad	•
Spülraum aus hochwertigem Edelstahl (1.4301/304)	•
Umfangreiche Komponenten (Option)	•
Anschlussmöglichkeiten	
WLAN	•
Externe Dosiermodule	•
Normen, Prüf- und Kennzeichen	
VDE-Zeichen (elektrische Sicherheit)	•
IP-Schutzart nach EN 60529: IP 21	•

PLW 8604
Laborspüler
mit VE-Wasseranschluss.



EAN: 4002516882428 / Materialnummer: 12795840 /
Alte Materialnummer: 62860401DAC

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

•

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

•