

Planflansch-Deckel, DURAN®, DURAN Group / IDL Flat Flange Lids, DURAN®



4 Hälse mit NS-Hülsen, vakuumfest aufgrund der Geometrie und der massiven Wandstärke.

DN	Flansch A.-Ø mm	Höhe mm	Mittelhals NS	Seitenhälse NS	zul. Betriebs- überdruck bar	Best.-Nr.
60	100	90	29/32	2×19/26 schräg 1×14/23 schräg	2 ¹⁾	13 24 39234
100	138	125	29/32	3×29/32 schräg	1 ¹⁾	13 24 39246
100	138	125	29/32	2×29/32 schräg 1×14/23 senkrecht	1 ¹⁾	13 24 39247
120	158	130	29/32	2×29/32 schräg 1×14/23 senkrecht	1 ¹⁾	13 24 39251
150	184	130	29/32	3×29/32 senkrecht	1 ¹⁾	13 24 39257
150	184	130	29/32	3×29/32 schräg	1 ¹⁾	13 24 39258
150	184	120	29/32	2×29/32 schräg 1×14/23 senkrecht	1 ¹⁾	13 24 39259
150	184	140	45/40	3×29/32 schräg	1 ¹⁾	13 24 39260

¹⁾ Bei max. 250°C.

