

Digital-Refraktometer 6000er Serie, A. KRÜSS Optronic

Digital Refractometers Series 6000



Die Refraktometer der DR6000 Serie arbeiten wartungsarm und sehr leise, gut für den Dauereinsatz im Labor. Äußerst leichte Bedienung durch intuitiven Touchscreen.

Anschlussmöglichkeiten an Drucker, PC und Netzwerk erlauben höchste Flexibilität. Hohe Präzision durch integriertes Peltier-Element (T-Modelle). Eine Durchfluss-Messröhre ermöglicht kontinuierliches Messen (TF-Modelle). Die Geräte kommen überall dort zum Einsatz, wo die Konzentration einer Substanz in wässrigen Lösungen gemessen werden soll. Bereiche: Getränke, Chemie, Pharma, Lebensmittel, Papier, Abwasser, Textil, Petrochemie, Kosmetik.

Typ	Messbereich nD/% Brix	Messgenauigkeit nD/% Brix	Auflösung nD/% Brix	Temperatur °C	Best.-Nr.
DR6000	1,3200-1,5800/0-95	±0,0001/±0,1	0,0001/0,1	10-80	63 61 16000
DR6000-T	1,3200-1,5800/0-95	±0,0001/±0,1	0,0001/0,1	10-80	63 61 26000
DR6000-TF	1,3200-1,5800/0-95	±0,0001/±0,1	0,0001/0,1	10-80	10 61 16002
DR6100	1,3200-1,7000/0-95	±0,0001/±0,1	0,0001/0,1	10-80	63 61 36100
DR6100-T	1,3200-1,7000/0-95	±0,0001/±0,1	0,0001/0,1	10-80	63 61 46100
DR6100-TF	1,3200-1,7000/0-95	±0,0001/±0,1	0,0001/0,1	10-80	10 61 16102
DR6200	1,32000-1,58000/0-95	±0,00002/±0,02	0,00001/0,01	10-80	63 61 56200
① DR6200-T	1,32000-1,58000/0-95	±0,00002/±0,02	0,00001/0,01	10-80	63 61 66200
DR6200-TF	1,32000-1,58000/0-95	±0,00002/±0,02	0,00001/0,01	10-80	10 61 16202
DR6300	1,32000-1,70000/0-95	±0,00002/±0,02	0,00001/0,01	10-80	63 61 76300
DR6300-T	1,32000-1,70000/0-95	±0,00002/±0,02	0,00001/0,01	10-80	63 61 86300
DR6300-TF	1,32000-1,70000/0-95	±0,00002/±0,02	0,00001/0,01	10-80	10 61 16302

T-Ausführungen zusätzlich mit Peltierelement.

TF-Ausführungen mit integrierter Peltier-Temperierung und Durchflussmesszelle.

